

		NOUVEAU
Monosplit Essentiel		Mural ZEN + XS
Mural Zen+		Taille 15
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7 °C extérieur (Mini / Maxi)	kW 2,1 (0,45 / 3,2)
	Puissance nominale absorbée à +7 °C extérieur (Maxi)	kW 0,51 (1,1)
	COP à +7 °C extérieur	4,1
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*	4/4,6/-
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*	A+/A++/-
	Puissance nominale restituée à -7 °C extérieur (Maxi)	kW
	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C +16/+30
Mode Froid	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -15/+24
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 1,5 (0,3 / 2,4)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW 0,38 (0,7)
	EER à +35 °C extérieur	4
	Coefficient saisonnier de performance SEER	6,6
	Classe énergétique saisonnière	A++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C +16/+30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -15/+43

Unités intérieures		HMIS2-15P-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/390/430/520
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	16/27/31/33
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	35/42/47/55
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	735 x 190 x 260
Poids nets	kg	7,5

Unités extérieures		HMES2-15P-V1
Débits d'air	m3/h	1400
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	35/39/49
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	59
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	710 x 293 x 450
Poids nets	kg	19,5

Fluide et raccordement frigorifique		
Fluide "écologique"	-	R32
PRG	-	675
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,42
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8
Longueur de liaison mini/maxi	m	3 / 15
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	10
Préchargé pour une liaison de	m	7
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16

Raccordement électrique		
Tension / Phase / Fréquence	~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz	
Tolérance de tension	V	~198-264 V
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5
Protection électrique	A	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

*(A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"