

MONOSPLIT CONSOLE Hyōkō



A++

A+

GARANTIE
5 ANS*
TOUTES PIÈCES



Chauffage
jusqu'à -22 °C

4.1
SCOP

SCOP
jusqu'à 4,1



Climatisation
jusqu'à +43 °C

7.8
SEER

SEER
jusqu'à 7,8

CONFORT

- Silencieux : à partir de 17dB
- 8 vitesses de ventilation
- Soufflage double flux
- Fonction IFEEL
- Mode déshumidification
- Cold Plasma

ESTHÉTIQUE

- Installation flexible :
 - En saillie
 - Semi encastrée
 - Encastrée

DE SÉRIE



Télécommande infrarouge

- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur



+ Support mural



INCLUS
Wifi



Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre climatisation




Télécharger dans



DISPONIBLE SUR

EN OPTION



Télécommande filaire
HOFA-V2



Cache-clim Heiwa
☐ Blanc ☒ Gris anthracite



Commande centralisée
HPOTAB-V1



Module Contact de feuillure
HODS-V2

*Voir conditions de garantie page 17 du catalogue Heiwa 2026.

Monosplit Console Hyōkō		Console HYÖKŌ		
		Taille 25	Taille 35	Taille 50
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7 °C extérieur (Mini / Maxi)	kW 2,9 (0,6 / 3,6)	3,8 (1,1 / 4,4)	5,33 (1,1 / 6,2)
	Puissance nominale absorbée à +7 °C extérieur (Maxi)	kW 0,73 (1,35)	0,96 (1,5)	1,5 (2,5)
	COP à +7 °C extérieur	4,2	4,1	4,0
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*	4 / 5,3 / -	4,1 / 5,3 / -	4 / 5,1 / -
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*	A+ / A+++ / -	A+ / A+++ / -	A+ / A+++ / -
	Puissance nominale restituée à -7 °C extérieur (Maxi)	kW 2,2 (2,58)	2,9 (3,5)	4 (4,65)
	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -22 à +24	-22 à +24	-22 à +24
Mode Froid	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 2,7 (0,5 / 3,4)	3,52 (0,8 / 4,4)	5,2 (1,2 / 6,2)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW 0,70 (1,1)	0,9 (1,5)	1,45 (2,25)
	EER à +35 °C extérieur	3,9	3,8	3,6
	Coefficient saisonnier de performance SEER	7,8	7,2	7,2
	Classe énergétique saisonnière	A++	A++	A++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -15 à +43	-15 à +43	-15 à +43

Unités intérieures		HCIP-25-V4	HCIP-35-V4	HCIP-50-V4
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/330/410/500	280/400/480/600	350/470/600/750
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	17/23/28/33	19/27/32/38	26/34/39/43
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	35/41/46/52	36/44/49/55	43/51/56/60
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
Poids nets	kg	15,5	16	16

Unités extérieures		HCEP-25-V4	HCEP-35-V4	HCEP-50-V4
Débits d'air	m3/h	1600	2200	3200
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	37/41/51	39/43/53	45/49/59
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	61	63	65
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	732x330x555	802x350x555	958x402x660
Poids nets	kg	24	27,5	41

Fluide et raccordement frigorifique				
Fluide "écologique"		R32		
PRG		675		
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,51	0,75	1
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur de liaison mini/maxi	m	3 / 15	3 / 20	3 / 25
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	10		
Préchargé pour une liaison de	m	7		
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16		

Raccordement électrique				
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz		
Tolérance de tension	V	~198-264 V		
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

*(A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"