

PAC PISCINE

HEIWA BLUE

GARANTIE
5 ANS*



Full Inverter



Compresseur
Mitsubishi Electric



Silencieux



Wi-Fi inclus



Echangeur titane
double serpentín



R32



Compatible SPA



Chauffe ou rafraîchit
l'eau de la piscine

**Voir conditions de garantie page 17.*

Bâche de protection incluse gratuitement avec le produit.

PAC Piscine Heiwa Blue			PAC Piscine Heiwa Blue				
			jusqu'à 35 m³	jusqu'à 55 m³	jusqu'à 75 m³	jusqu'à 95 m³	jusqu'à 115 m³
Mode Chaud Sortie d'eau à 28°C DT = 2°C	Références		HBHP235V1	HBHP255V1	HBHP275V1	HBHP295V1	HBHP2115V1
	Puissance à +27°C extérieur (kW)	kW	1,82 - 7,24	2,23 - 9,00	1,97 - 11,66	3,25 - 16,00	3,50 - 18,70
	Puissance absorbée à +27°C extérieur (kW)	kW	0,15 - 1,28	0,18 - 1,54	0,16 - 2,00	0,30 - 2,91	0,32 - 3,65
	COP à +27°C extérieur		12,13 - 5,66	12,39 - 5,84	12,57 - 5,84	10,83 - 5,50	10,94 - 5,12
	Puissance à +15°C extérieur (kW)	kW	1,39 - 5,64	1,58 - 7,00	1,79 - 8,62	2,55 - 12,60	2,55 - 15,20
	Puissance absorbée à +15°C extérieur (kW)	kW	0,24 - 1,28	0,27 - 1,47	0,29 - 1,91	0,44 - 2,80	0,47 - 3,24
Mode Froid Sortie d'eau à 29°C DT = 1°C	COP à +15°C extérieur		5,79 - 4,41	5,85 - 4,76	6,17 - 4,52	5,80 - 4,50	5,43 - 4,6
	Puissance à +35°C extérieur (kW)	kW	2,2	3,72	4,3	6,2	7,69
	Puissance absorbée à +35°C extérieur (kW)	kW	1,4	1,45	1,78	3,3	2,66
	EER à +35°C extérieur		1,55	2,57	2,43	1,86	2,89

Caractéristiques						
Temp de sortie d'eau Maximale	°C	◀			35	▶
Plage de fonctionnement en mode chaud	°C	◀			-7/+43	▶
Nombre de ventilateurs		◀			1	▶
Débit d'eau nominal	m3/h		2,4	3	3,7	5,2
Puissance acoustique à 1m	dB(A)		38-50	39-51	42-53	43-54
Dimensions (L x P x H) mm	mm		1000 x 418 x 605	1000 x 418 x 605	1000 x 418 x 605	1046 x 453 x 767
Poids net (kg)	kg		39	41	42	55
Raccord au réseau d'eau (Entrée / Sortie)		◀			50 / 50	▶
Type de compresseur		◀			Inverter Mitsubishi Electric	▶
Type de détendeur		◀			Electronique	▶
Type d'échangeur		◀			Titane twisté	▶

Fluide frigorigère						
Fluide "écologique"		◀			R32	▶
PRG		◀			675	▶
Fluide (kg)	mm		0,35	0,43	0,48	0,6

Raccordement électrique						
Tension / Phase / Fréquence		◀			~220-240 V / 1 Phase / 50Hz	▶
Tolérance de tension		◀			~170-265 V	▶
Section de câble pour l'alimentation de la PAC (jusqu'à 15m)	mm²		3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique de l'alimentation de la PAC	A		16	16	20	25

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100



Les conseils des EEH

Il est possible d'augmenter la température de sortie d'eau maximale à 40 °C, selon une procédure que le service technique Heiwa mettra à votre disposition sur simple demande.